

Выключатель концевой герконовый

СКВ-04

ЯВАФ.425128.005 ТУ



Выключатель концевой герконовый СКВ - 04 ЯВАФ.425128.005 ТУ категории качества «ВП» предназначен для применения в качестве задающего элемента в блоках управления приводами летательных аппаратов, автоматики систем вооружения объектов ВВТ. Выключатель конструктивно состоит из датчика герконового и элемента управляющего.

Климатическое исполнение УХЛ 2.1.

Информационные параметры

Расстояние срабатывания	мм	2 ... 5
Дифференциал хода	мм	1 ... 4
Мощность (коммутируемая) на активную нагрузку, не более	Вт	3
Ток	коммутируемый	5·10 ⁻⁶ ... 0,1
	пропускаемый	5·10 ⁻⁶ ... 1,0
Напряжение (коммутируемое), не более	В	30
Сопротивление (без учета выводов), не более	Ом	0,3
Сопротивление изоляции, не менее	МОм	20
Электрическая прочность, не менее	Вэфф./ Впост	110/150
Частота коммутации, сраб/с, не более	сраб/с	5
Синусоидальная вибрация (1-2000)Гц, не более	г	10
Акустический шум (50-10000)Гц, не более	дБ	150
Механический удар, не более		
- одиночного действия, длительностью (0,1-2)мс	г	750
- многократного действия, длительностью (1-5)мс		150
Линейное ускорение, не более	г	100
Диапазон рабочих температур	°С	-60 ... +85
Повышенная влажность при +25°С, не более	%	98
Масса выключателя, не более	г	40

Требования к безотказности:

В режиме: 0,1А-30В активная нагрузка, ток постоянный по НР и НЗ - не менее 4·10⁵ сраб.


Гамма-процентный срок сохраняемости ($T_{\text{СГ}}$) при $\gamma=95\%$ не менее 25 лет.

Маркировка выводов выключателя:

- вывод НР – желтого цвета
- вывод Общий – красного цвета
- вывод НЗ – белого или зеленого цвета

Условное обозначение выключателя:

Выключатель СКВ-04 ЯВАФ.425128.005 ТУ



Некоторые изменения могут быть не отражены. Более подробная информация и консультация в отделе маркетинга.

14.07.2011

www.rmcip.ru



ОАО “РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ”

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, д. 51 «В»

Маркетинг: тел./факс: (4912) 24-97-07, e-mail: marketing@rmcip.ru

Служба сбыта: тел./факс: (4912) 44-19-70, 44-68-07

